

KONTREC® PREMIUM & COMFORT



PREMIUM
Type-
goedkeuring
getest

Olie-water-scheider

Voor het scheiden van compressorcondensaat uit perslucht & persgassen

KONTREC® PREMIUM & COMFORT

De oplossing voor een efficiënt en veilig condensaatmanagement

Perslucht wordt als betrouwbare energie voor veel processen gebruikt. Door de combinatie van compressie- en condensatieprocessen komen in persluchtsystemen altijd grote hoeveelheden compressorcondensaat vrij. Compressorcondensaat bevat naast vocht in de vorm van water ook vuil, fijnstof, deeltjes (roest, slijpsel, etc.) en door de compressor aangezogen, milieuschadelijke koolwaterstoffen.

De smeermiddelen van de compressor zelf (olie) vormen eveneens een uitdaging. De lozing van onbehandeld condensaat is ecologisch zeer schadelijk, en daardoor onverantwoord, en in strijd met de landelijke wetgeving. Een ideale en simpele oplossing om loosbaar water (< 20 mg/l restoliegehalte) te verkrijgen bereikt men door het toepassen van een plaatsbesparende en bedrijfszekere olie-waterafscheider: **KONTREC®**.



KONTREC COMFORT



KONTREC PREMIUM

Het KONTREC® Plus-Effect +++ Minder investeren, meer bereiken

KONTREC® helpt op vele manieren

- + hoge kosten te besparen, die alternatief bij professionele verwerking ontstaan.
- + condensaat volgens de geldende regels af te voeren.
- + energiekosten te besparen.
- + door zijn compacte bouwvorm plaats te besparen.
- + bedrijfskosten en onkosten te minimaliseren.
- + door zijn robuuste uitvoering en lange levensduur de investeringskosten terug te verdienen.
- + duurzaam ons milieu te beschermen.

Eenvoedig en ingenieus

De fysische eigenschappen van de meeste compressor condensaten staan een zeer economische verwerking toe. Daar dit meestal als olie-water-chemisch ontstaat, scheidt **KONTREC®** snel en betrouwbaar de oliedelen in het condensaat van het waterdeel. Het water (ca. 99%) mag na scheiding door de KSI-olie-waterscheider probleemloos in het riool geloosd worden. **KONTREC®** scheidt naast mineraalolien ook betrouwbaar synthetische olie en polyglycol.

De speciale **KONTREC®** constructie, in combinatie met gebruik van optimale componenten, maakt universele toepassing voor alle soorten condensaat mogelijk.

